

Группа Компаний Техбаза - официальный дилер по продажам и сервисному обслуживанию спецтехники WACKER NEUSON, WEIDEMANN, XGMA.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК WEIDEMANN T5522

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Производство Германия. Надежность, качество, эффективность;
- Скорость передвижения: 30 км/ч;
- Габаритные размеры не сильно больше мини погрузчика;
- Многофункциональность: мини, телескопический, коммунальный, строительный, сельскохозяйственный погрузчик, можно использовать в качестве крана (высота выгрузки значительно выше, чем у мини погрузчика, фронтального погрузчика и экскаватора погрузчика);
- Высокая проходимость (полный привод, высокий клиренс);
- Удобство и комфорт оператора (отличный обзор, сиденье на пневме, управление одним джойстиком);
- Возможность подключения/передвижения с прицепом;



ПОЧЕМУ ТЕХБАЗА?



Дополнительные характеристики и фотографии данной модели смотрите на www.texbaza-group.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры(Д*Ш*В) мм.	4576x1808x1950
Номинальная грузоподъемность, кг.	2200
Эксплуатационная масса, кг.	4200
Скорость движения км/ч	30
Высота погрузки при выдвинутой стреле мм	5500
Дорожный просвет (клиренс) мм	256
Макс. радиус разворота с ковшом мм	4153

Объем ковша, м3.	0,5-1
Марка/модель ДВС	Perkins 404J-E22T
Мощность двигателя, л.с.	61
Число цилиндров	4
Рабочий объем цилиндров, л	2,200
Производительность насоса л/мин	70
Управление движением	Джойстик с переключателем направления движения.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Мы готовы предложить Вам выгодные условия по лизингу от ведущих лизинговых компаний РФ.

ГАРАНТИЯ

На все оборудование распространяются стандартные Гарантийные обязательства: 12 месяцев или 2000 м/ч.

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПАТНЕРЫ	ООО «ДСК»	ООО «МФС-6»	ПАО «Газпром»	ПАО «Сбербанк»	ООО «ТСМ»	ООО «Руслан-1»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Привод
Планетарная ось PAL 1530
Гидростатический полный привод, выбор направления движения с помощью джойстика 100% Блокировка дифференциала.
Рабочий тормоз: Гидростатический ходовой привод на все 4 колеса (не подвержен износу) Крбовый ход.
Центральный рабочий и стояночный тормоз в силовом агрегате на все 4 колеса
Шины 10.5 / 80 - 18 AS ET-40
Рулевое управление
Гидростатический полный привод, угол поворота колес 2 x 40°
Гидравлика
3-й Передний контур управления, DN10
Радиатор охлаждения гидравлического масла
vls (система вертикального подъема)
Кабина водителя
Защитная крыша с удерживающей системой, проверенной по ROPS/FOPS, стекло справа
Удобное сиденье с ремнем безопасности
Джойстик с переключателем направления движения и встроенной кнопкой управления телескопической стрелой
Оборудование :

Дополнительное навесное оборудование.



Official dealer of the WEIDEMANN brand in the Russian Federation
 Официальный дилер бренда WEIDEMANN на территории РФ.