

**Грузоподъемность****5,5т.****Объем ковша****3,2 м³**

Колёсный погрузчик **XGMA XG956N** предназначен для работы с сыпучими материалами, необходимыми при строительстве гражданских, промышленных объектов, в работе на карьерах, в сельском и коммунальном хозяйствах, в процессе утилизации отходов производства и других сферах.

Машина развивает скорость до 40 км/ч и сохраняет максимальную маневренность.

Мощный двигатель **Shangchai Diesel** выполнен по технологии **CAT 3300** на оборудовании и по лицензионному соглашению с Caterpillar. Двигатель имеет высокий крутящий момент на малых оборотах, что гарантирует отличную колесную тягу, низкий расход топлива и минимальную токсичность выхлопа.

В базовой комплектации ковш с зубьями из высокопрочной стали объёмом 3,2 кубических метра общего назначения. У ковша улучшенная структура и высокая заполняемость. Высота выгрузки по оси шарнира 4200 мм.

Среди главных преимуществ модели **XG956N** - защита карданного вала, усиленная рама и мосты.

Модернизированная трансмиссия, усиленный ведущий мост и трансмиссионный вал делают погрузчик максимально надежным в работе, экономичным и долговечным.

Решения инженеров **XGMA** по безопасности и рабочему пространству оператора: джойстиковое управление, кондиционер, сиденье на пневмо подушке, подлокотник, просторная кабина, звукоизоляция, центральный электрический блок управления со встроенными функциями диагностики, фары головного освещения, аудиосистема, звуковой оповещатель движения задним ходом, обдув/омыватель стекол.



XG956N



Название модели	XGMA XG956N
Грузоподъемность , кг	5500
Масса, кг	17600
Объем ковша стнд/опция, м3	3,2/2.2-4.5
Трансмиссия	Автомат усиленная
Модель двигателя	Shanghai (лицензия CAT)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	162/220
Номинальная частота вращения, об/мин	1300-1500
Высота выгрузки по шарн, мм	4200
Максимальное усилие отрыва, кН	180
Коробка передач:	2 вперед, 1 назад
Мин. радиус разворота, мм	5742
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	7900 x 3000 x 3450
Скорость движения вперед/назад, км/ч	38/17
Гидробак, л.	260
Экологический класс	Евро 2
Тип рабочего тормоза	Пневмогидравлический, дисковый
Объем топливного бака, л.	260
Передний и задний мост для тяжелых условий эксплуатации	+
Кондиционер, климат-контроль, магнитола с двумя колонками, Розетка+USB порт	+
Управление джойстик, Светодиодные лампы освещения, Кресло оператора с амортизацией	+