



Грузоподъемность

7т.

Объем ковша

4м³

Фронтальный погрузчик **XGMA XG968N** предназначен для работы в тяжелых условиях, машину можно задействовать в добычной и лесной промышленности, в работе на карьерах, в любом строительстве, в сельском и коммунальных хозяйствах.

Погрузчик оснащён мощным двигателем **Weichai** (произведен по австрийской лицензии **Deutz**), с повышенным запасом крутящего момента, вентилятором системы охлаждения с ременным приводом. Для тяжёлых условий эксплуатации установлены усиленные мосты - Меритор (США). В погрузчике применена полноценная АКПП от известного производителя ZF (Германия).

В базовой комплектации ковш с зубьями из высокопрочной стали объёмом 4 кубических метра общего назначения. Номинальная грузоподъемность 7 000 кг. У ковша улучшенная структура и высокая заполняемость: дополнительный дефлектор предотвращает просыпание материала и повреждения гидроцилиндра ковша.

Тормоз с гидравлическим-воздушным срабатыванием, масляно-дисковые тормоза на четырех колесах.

Решения инженеров **XGMA** по безопасности и рабочему пространству оператора: кабина с защитной конструкцией ROPS/FOPS с шумоизоляцией, джойстиковое управление, кондиционер в базовой комплектации, камера заднего вида, регулируемая рулевая колонка, сиденье на пневмо подушке, подлокотник, просторная кабина, звукоизоляция, центральный электрический блок управления со встроенными функциями диагностики, фары головного освещения, аудиосистема, звуковой сигнал заднего хода, обдув/омыватель стекол.



XG968N



Название модели	XGMA XG968N
Грузоподъемность, кг	7000
Масса, кг	22100
Объем ковша стнд/опция, м ³	4/5
Модель двигателя	Weichai WD10 (лицензия Австрия)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	191/260
Номинальная частота вращения, об/мин	2200
Экологический класс	Евро 3
Максимальная тяга, кН	200
Трансмиссия	Автомат ZF (Германия)
Мосты	Merritor (США)
Коробка передач	4 вперед, 3 назад
Скорость движения вперед/назад, км/ч	38/24
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	8909 x 3285 x 3539
Высота выгрузки по шарн., мм	4350
Максимальное усилие отрыва, кН	210
Размер колес	26,5-25
АКПП конструктивно защищена мощной рамой	+
Передний и задний мост для тяжелых условий эксплуатации	+
Камера заднего вида, кондиционер, климат-контроль, кабина FOPS/ROPS	+
Управление джойстик, Светодиодные лампы освещения, Кресло оператора с амортизацией	+