г. Москва 30.03.2023

Группа Компаний Техбаза - официальный дилер по продажам и сервисному обслуживанию спецтехники WACKER NEUSON, WEIDEMANN, XGMA.

Грунтовый вибрационный каток **XGMA XG614H, полный привод, кондиционер.**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

XGMA – это:

- Производитель строительной техники с 70-летней историей
- Одна из крупнейших производственных и научных платформ в Китае
- Соответствие всем основным международным стандартам качества и безопасности
- Современное, автоматизированное производство
- Трехступенчатый контроль качества готовой продукции

Дополнительные характеристики и фотографии данной модели смотрите на www.texbaza-group.ru

ПОЧЕМУ ТЕХБАЗА?

Габаритные размеры(Д*Ш*В), мм.	**5688x2270x3200**
Масса вальца, кг.	**8 200**
Эксплуатационная масса, кг.	**14 000**
Скорость движения, км/ч	**9,2**
Ширина упл. Полосы, (мм)	**2130**
Дорожный просвет (клиренс), мм	**295**
Мин. радиус разворота, мм	**6300**
Диаметр вальца, мм	**1550**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка/модель ДВС	**Cummins 6BT5.9**
Мощность двигателя, кВт	**112**
Число цилиндров	**6**
Рабочий объем цилиндров , л	**5,9**
Приводной мотор	**Poclain (Франция)**
Приводной насос	**Sauer-Danfoss (Дания)**
Вибрационный насос	**Permco (США)**
Вибрационный мотор	**Permco (США)**
Вибрационный подшипник	**SKF (Швеция)**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационные характеристики		
Эксплуатационная масса	кг	14 000
Распределенная масса барабана	кг	7100
Распределенная масса шин	кг	5000
Диаметр вальца	мм	1550
Ширина вальца	мм	2130
Скорость передвижения I	км/ч	4.3
Скорость передвижения II	км/ч	6.4
Скорость передвижения III	км/ч	9.2
Преодолеваемый подъем	%	50
Вибрационная частота	Гц	30
Амплитуда (макс / мин)	мм	1.7 / 0.85
Возбуждающая сила (макс / мин)	кН	247 / 127
Минимальный радиус поворота	мм	6300
Двигатель		
Производитель		Cummins
Модель		6BT5.9
Количество цилиндров		6
Номинальная мощность	кВт	112
Номинальная частота вращения	об/мин	2400

- Оснащение дизельными двигателями Cummins гарантирует стабильную производительность
- Разумный выбор мощности двигателя обеспечивает максимальную общую производительность и отличную операционную эффективность
- Гидравлический насос и гидромотор хода Sauer-Danfoss и Poclain, вибрационный насос и гидромотор PERMCO, вибрационный подшипник SKF (Швеция) для максимальной надежности
- Две амплитуды колебания для различных условий применения, а также передний и задний привод хода и непрерывный контроль скорости для наилучшего результат уплотнения
- Высокая возбуждающая сила и большая уплотняющая способность для высокой эффективности.

Official dealer of the XGMA brand in the Russian Federation
Официальный дилер бренда XGMA на территории РФ.

Адрес склада**:** г. Москва, Ярославское шоссе, 2 е

Благодарю Вас за внимание, проявленное к нашему предложению. Буду рад ответить на все Ваши вопросы и предоставить любую необходимую Вам дополнительную информацию.